

The Exclusive Distributor In Viet Nam:

No. 55 Dinh Tien Hoang St., Hoang Van Thu Ward,
Hong Bang Dist., Hai Phong City.
Tel: +84 (031) 3745036
Fax: +84 (031) 3810299



DẦU ĐỘNG CƠ ADDINOL MARINE MS 4011

MÔ TẢ SẢN PHẨM

ADDINOL Marine MS 4011 có thành phần dầu khoáng tinh lọc cao cấp và phối trộn với các phụ gia chọn lọc để đảm bảo chống mài mòn và ăn mòn cũng như làm sạch động cơ máy thủy, tàu lửa, ghe tàu và các tổ máy cố định

ỨNG DỤNG

- Rất thích hợp cho động cơ diesel của xe lửa. Sản phẩm đã hoàn tất kiểm tra thực nghiệm trong nhiều năm và có những kinh nghiệm xuất sắc trong vận hành đối với nhiều loại đầu tàu.
- Có thể sử dụng để bôi trơn pít tông trụ trượt của động cơ diesel và bôi trơn xi lanh của động cơ diesel pa tanh bàn trượt (crosshead diesel engines) của ghe tàu khi vận hành với nhiên liệu dầu diesel hoặc dầu hàng hải diesel.

TÍNH NĂNG

- Tính bảo vệ mài mòn và ăn mòn xuất sắc
- Khả năng bôi trơn tốt
- Khả năng chịu ô xy hóa nhiệt tốt

ƯU ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH

- Kéo dài tuổi thọ động cơ
- Làm sạch pít tông tốt
- Tuổi thọ của dầu nhớt cao



ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT / PHÊ CHUẨN

Phù hợp và thỏa mãn các đặc điểm kỹ thuật quốc tế theo các tiêu chuẩn:

- API CF

Được phê chuẩn phù hợp với:

- MTU oil category 1

Tuân thủ và phù hợp theo các yêu cầu của:

- MB-approval 227.0

GIAO NHẬN

Sản phẩm được đóng gói và giao trong xe bồn hoặc thùng phuy.

Office In Ha Noi:

No. 15, Alley 4A / 4 Dang Van Ngu St.,
Phuong Lien Ward, Dong Da Dist., Hanoi City.
Tel: +84 (04) 36658368
Fax: +84 (04) 36658366

Office In Ho Chi Minh:

No. 6 Tran Huy Lieu St., Ward 12,
Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: +84 (08) 38444017
Fax: +84 (08) 38447565



The Exclusive Distributor In Viet Nam:

No. 55 Dinh Tien Hoang St., Hoang Van Thu Ward,
Hong Bang Dist., Hai Phong City.
Tel: +84 (031) 3745036
Fax: +84 (031) 3810299



ADDINOL MARINE MS 4011

SPECIFICATIONS AND TYPICAL PARAMETERS

Đặc điểm	Điều kiện thử / đơn vị tính		Marine MS 4011	Phương pháp kiểm
Nhìn bề ngoài			Trong, không tạp chất	bằng ngoại quan
Phê chuẩn			MTU oil category 1	Tiêu chuẩn OEM
Cấp độ SAE	J 300		40	ASTM
API			API CF	Thử nghiệm tại Phòng thí nghiệm và trên động cơ theo tiêu chuẩn ASTM và CEC
Tỷ trọng	ở 15°C	kg/m ³	885	DIN 51757
Độ nhớt	ở 100°C	mm ² /s	15,5	ASTM D 7042
TBN		mg KOH / g	12	DIN ISO 3771
Điểm bắt cháy	COC	°C	tối thiểu 250	DIN EN ISO 2592
Điểm rót chảy		°C	tối đa -25	ASTM D 7346

ADDINOL – Chuyên gia của dầu nhớt hiệu suất cao

ADDINOL đã và đang phát triển, cũng như sản xuất hơn 650 loại dầu nhớt hiệu suất cao thế hệ mới. Trong đó có các loại dầu nhớt xe ô tô của chúng tôi luôn đáp ứng được các yêu cầu cao nhất, và chúng tôi cũng là người đi đầu trong việc phát triển các sản phẩm dầu nhớt cao cấp phù hợp cho từng ngành công nghiệp. Khách hàng trên toàn thế giới của chúng tôi luôn được hưởng lợi ích cao nhất từ chất lượng và tính ổn định từ các sản phẩm dầu nhớt ADDINOL hiệu suất cao.

Chúng tôi đã và đang hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Dầu nhớt ADDINOL hiệu suất cao đang được hơn 90 đơn vị độc quyền phân phối trên toàn thế giới.

Office In Hà Nội:

No. 15, Alley 4A / 4 Dang Van Ngu St.,
Phuong Lien Ward, Dong Da Dist., Hanoi City.
Tel: +84 (04) 36658368
Fax: +84 (04) 36658366

Office In Hồ Chí Minh:

No. 6 Tran Huy Lieu St., Ward 12,
Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: +84 (08) 38444017
Fax: +84 (08) 38447565

